

Consigli sulla preparazione del file:

- Se i **loghi** da stampare sono di colore **bianco** **non inserite nessuno sfondo per evidenziarli**, le nostre stampanti riconoscono in automatico il bianco

- **Se vi servono più copie dello stesso file**

non create / caricate più file duplicati basta indicarcelo nel nome. Es. [logo_service_dtf.pdf\(4copie\)](#)

- **Lo spessore minimo di stampa è di 0,5 mm (0,05 cm)**. Nel caso di dettagli inferiori a tale misura

consigliamo di modificarli per soddisfare i requisiti minimi richiesti.

Non garantiamo la stampa di linee troppo sottili che potrebbero **compromettere l'adesione della colla**

supersoft sul transfer con conseguenti problemi in fase di applicazione.

Attenzione anche ai testi, in particolare ai font graziati.

- **Salvare i file esclusivamente:**

in **PDF**

con loghi vettoriali all'interno

i bordi dei loghi verranno molto più definiti

in **PNG**

va benissimo lo stesso

se non si possiedono loghi in vettoriale

- **Non inserire sfumature trasparenti o ombreggiature** esterne alle grafiche.

- **NON SPECCHIARE i file, la macchina lo esegue in automatico**

- Tutti i file devono essere inviati in CMYK.

I file in RGB verranno stampati come tali e non ci assumiamo la responsabilità del risultato di stampa.