Prima di inviarci il file
CANCELLARE
tutte queste guide e linee guida

Linea
Margine di sicurezza

Consigli sulla preparazione del file:

- Se i **loghi** da stampare sono di colore **bianco** non inserite nessuno sfondo per evidenziarli,
le nostre stampanti riconoscono in automatico il bianco

- Se vi servono più copie dello stesso file
non create / caricate più file dublicati basta indicarcelo nel nome. Es. logo_service_dtf.pdf(4copie)

- Lo spessore minimo di stampa è di 0,5 mm (0,05 cm). Nel caso di dettagli inferiori a tale misura consigliamo di modificarli per soddisfare i requisiti minimi richiesti.
Non garantiamo la stampa di linee troppo sottili che potrebbero **compromettere l'adesione della colla** supersoft sul transfer con conseguenti problemi in fase di applicazione.
Attenzione anche ai testi, in particolare ai font graziati.

- Salvare i file esclusivamente:

in **PDF**
con loghi vettoriali all'interno
i bordi dei loghi verranno molto più definiti

in **PNG**
va benissimo lo stesso
se non si possiedono loghi in vettoriale

- Non inserire sfumature trasparenti o ombreggiature esterne alle grafiche.

- NON SPECCHIARE i file, la macchina lo esegue in automatico

- Tutti i file devono essere inviati in CMYK.
I file in RGB verranno stampati come tali e non ci assumiamo la responsabilità del risultato di stampa.